

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

Odbor dopravy

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ZÁMĚR: Z/2025/139135

ŘÍZENÍ: R/2025/178116

ČJ: R/2025/178116/9

VYŘIZUJE: Kolč

TEL.: 487 712 373

FAX: 487 726 160

E-MAIL: epodatelna@novy-bor.cz

DATUM: 19.11.2025

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy (dále jen „stavební úřad“), jako příslušný obecní stavební úřad podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 197 stavebního zákona žádost o povolení stavby „**Oprava komunikace na p.p.č. 1794/1; 1793/2; 803/1 a 803/9, k.ú. Svor**“, kterou podala dne 18.09.2025 obec Svor, IČ: 002 61 009, se sídlem Svor 195, 471 51 Svor, v zastoupení na základě písemné plné moci fyzickou osobou podnikající Ing. Martinou Hřebřinovou, IČ: 738 42 346, sídlem Skalická 736, 473 01 Nový Bor, číslo autorizace ČKAIT 0501058 (dále jen „stavebník“), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 195 stavebního zákona

povoluje

stavbu „**Oprava komunikace na p.p.č. 1794/1; 1793/2; 803/1 a 803/9, k.ú. Svor**“ (dále jen „stavba“), umístěnou na pozemcích p. č. 95/1, 801, 803/1, 803/3, 803/8, 803/9, 804/1, 809/4, 1793/2, 1794/1, 1797/2 a 1915/1 a pozemku st. p. č. 123 v katastrálním území Svor.

Stavební objekty:

SO 101 Místní komunikace

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba dopravní infrastruktury na území obce – oprava místní komunikace.

Popis stavby:

Jedná se o opravu místní komunikace z asfaltového povrchu a z nezpevněného povrchu, šterkodrť. Stávající asfaltový povrch je ve špatném technickém stavu, jsou patrné zásahy do komunikace v místě technické infrastruktury a viditelné plošné rozpady. V místech, kde je místní komunikace tvořena nezpevněným povrchem dochází vlivem povětrnostních vlivů k vymílání jemné frakce a vyplavování

na asfaltový povrch. Krajnice jsou zarostlé a neodvádějí dešťovou vodu. V místě Trasy 1 se nachází stávající funkční dešťová kanalizace, která je zaústěna do vodoteče – Boberský potok. Šachty s poklopem s otvory pro odvětrání umístěné uprostřed komunikace neodvádí v dostatečné míře dešťové vody z komunikace. Stávající betonový žlab je ve špatném technickém stavu. Území je velmi svažité, bez vzrostlé zeleně. Napojení místní komunikace na silnici III. třídy zůstane beze změn.

Oprava místní komunikace je rozdělena do tří tras:

Trasa 1 – staničení km ZÚ 0,000 – KÚ 0,163 30 – obousměrná, jednopruhová, šířkového uspořádání proměnné z důvodu stávající zástavby, v rozmezí od 3,00 m – 4,00 m. Na konci úseku je umožněno otočení vozů pro svoz odpadu a HZS. Celková plocha z asfaltového betonu je 670,70 m². Součástí opravy místní komunikace je úprava vjezdu k nemovitosti z betonové vegetační dlažby o celkové ploše 38 m².

Trasa 2 – staničení km ZÚ 0,000 – KÚ 0,190 00 – obousměrná, jednopruhová, šířkové uspořádání 3,00 m – 4,00 m, šířka jízdního pruhu 3,00 m. V úseku km ZÚ – 0,075 40 je povrch tvořen asfaltovým betonem o celkové ploše 237,50 m², v úseku km 0,075 40 – KÚ je povrch navržen z penetračního makadamu o celkové ploše 355 m².

Trasa 3 – staničení km ZÚ 0,000 – KÚ 0,023 70 – obousměrná, jednopruhová, šířkové uspořádání proměnné, v rozmezí 3,10 m – 4,00 m. Celková plocha z asfaltového betonu je 71,90 m². Na konci úseku je místní komunikace zpevněná plochou z betonové vegetační dlažby o ploše 5,60 m². Součástí opravy místní komunikace je i úprava vjezdu k nemovitosti z betonové vegetační dlažby o celkové ploše 38 m².

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracovala Ing. Martina Hřebřinová, IČ: 738 42 346, sídlem Skalická 736, 473 01 Nový Bor, číslo autorizace ČKAIT 0501058, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. zakázky 2501, datum 05/2025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a rovněž, podle § 160 odst. 2 stavebního zákona, především zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie; ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
3. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele bude písemně oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
4. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
5. Po celou dobu výstavby bude zhotovitelem stavby udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou. Zároveň budou dodržována taková opatření, aby se v maximální možné míře zabránilo prašnosti a hlučnosti. Případně budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání.
6. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který zde bude ponechán do doby dokončení stavby. Štítek, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
8. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona.
9. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost.
10. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Městského úřadu Nový Bor, Odboru životního prostředí, č.j.: MUNO 38932/2025, spis. zn.: ŽP/551/2025-256 ze dne 20.08.2025:
 - Během realizace a užívání stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám.
 - V záplavovém území vodního toku Boberský potok nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. Zařízení staveniště bude umístěno mimo aktivní zónu záplavového území.
 - Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
 - V případě dosažení povodňových průtoků na vodním toku Boberský potok budou stavební práce ukončeny a veškerý materiál včetně stavební mechanizace bude odvezen mimo záplavové území.
 - Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, s.p., provozu Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa – Dubice, tel. 487 882 878, 487 823 650, mobil: 727 614 026, Ivana Kolínská (Kolinska@poh.cz).
 - Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku (břehových zdí). Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s.p., provozu Česká Lípa, a uvedeno do náležitého stavu.
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník Povodí Ohře, s.p., provozu Česká Lípa ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
 - S Povodí Ohře, s.p., závodem Terezín oddělením péče o majetek (tel. 416 707 815, email: pozemky-zte@poh.cz), bude do zahájení stavby vyřešeno užívání pozemku p. č. 1915/1 v k. ú. Svor (popřípadě hmotného majetku), ke kterému má právo hospodaření Povodí Ohře, s.p. po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčeného pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.
 - Doklady o předání odpadů (např. vážní listky, faktury apod.) budou předloženy na MěÚ Nový Bor – orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, nejpozději do 30 dnů po dokončení stavby (dle ust. § 93a zákona o odpadech). Doklady musí obsahovat vyčíslení množství jednotlivých druhů odpadů, uvedení stavby, z níž odpady pocházejí a koncové zařízení k využití, popř. odstranění odpadů. Tyto doklady musí být archivovány po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem.

11. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Policie České republiky, Územní odbor Česká Lípa pod č. j.: KRPL-66363-2/ČJ-2025-180106-06 ze dne 06.08.2025:
- realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace zpracované Ing. Martinou Hřebřinovou, zakázka č. 2501 z měsíce 05/2025, výkresy č. C.-3.a, C-3.b,
 - stavba bude svým umístěním a provedením odpovídat platným právním normám, ČSN a TP, např., ČSN 73 6110.
12. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, pod zn.: POH/31511/2025-2/032400 ze dne 23.07.2025:
- I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):
- Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR):
- Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.
- III. Stanovisko správce povodí:
- Upozorňujeme, že začátek trasy 1 v km stavby cca 0,000 - 0,011 se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Boberský potok (IDVT 10100861), částečně ve vymezené aktivní zóně. K zaplavení této části stavby dochází při průtoku Q20 na vodním toku Boberský potok. Rozsah stanovených záplavových území je veřejně k nahlédnutí na stránkách <https://voda.gov.cz/>.
- V případě, že bude správním orgánem vyhodnoceno, že se jedná o stavbu nezbytné dopravní infrastruktury, je povolení stavby možné za předpokladu dodržení následujících podmínek:
- Během realizace stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
 - V záplavovém území vodního toku Boberský potok nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. Zařízení staveniště bude umístěno mimo aktivní zónu záplavového území.
 - Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta vodního toku musí být neprodleně odstraněn.
 - V případě dosažení povodňových průtoků na vodním toku Boberský potok budou stavební práce ukončeny a veškerý materiál včetně stavební mechanizace bude odvezen mimo záplavové území.
- Souřadnice mostu (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou: X = 966917, Y = 720392.
- IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa - Dubice, tel. 487 882 878, 487 823 650, mobil: 727 614 026, Ivana Kolínská (Kolinska@poh.cz).
 - Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku (břehových zdí). Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa, a uvedeno do náležitého stavu.
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

- S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín oddělením péče o majetek (tel. 416 707 815, e-mail: pozemky-zte@poh.cz), bude do zahájení stavby vyřešeno užívání pozemku p. č. 1915/1 v k. ú. Svor (popřípadě hmotného majetku), ke kterému má právo hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčeného pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

13. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., pod zn.: 001166227113 ze dne 24.07.2025:

- Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že v blízkosti a na stavbou dotčených pozemcích se nachází nadzemní vedení nízkého napětí a zemní kabelové vedení nízkého napětí, které je chráněno ochranným pásmem, z čehož vyplývají i podmínky umístování staveb v jeho okolí. Podmínky se vztahují také na parkovací stání (hloubka uložení kabelu NN), vjezdové brány, oplocení, umístění vodovodních a kanalizačních přípojek apod.

Dotčené zemní kabelové vedení v této lokalitě požadujeme před započítáním stavby vytyčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné místo umístění.

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005.

Dle PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty.

V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti distribučního zařízení požadujeme provádění těchto činností ručně.

Podpěrné body vedení nesmí být umístěny na komunikaci, cyklostezce a chodníku. Nejkratší vodorovné vzdálenosti nejbližších částí podpěrných bodů v úrovni terénu k uvažované části chodníku nebo cyklostezky musí být minimálně 0,5m od vnitřní hrany nepevněných krajnic.

Vrchní vedení nízkého napětí se nechrání ochrannými pásmy; ochrana jejich plynulého provozu a bezpečnosti osob a majetku je upravena státními technickými normami. Z důvodu bezpečnosti osob a majetku musí být zajištěno dodržení nejkratších vzdáleností tohoto zařízení od upraveného terénu, od obytných a ostatních budov podle normy PNE 33 3302.

Při výstavbě a úpravách pozemních komunikací a polních cest v ochranném pásmu venkovních vedení a trafostanic budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení v platném znění (k dispozici na www.cezdistribuce.cz), zejména nákladní automobily nebudou v ochranném pásmu pojíždět se zvednutou korbou a pracovní stroje se nesmí přiblížit k živým částem vodičů. V místě střetu s nadzemním vedením NN se stavbou, budou pracovníci provádějící práce prokazatelně poučeni o nebezpečí při práci pod vedením DS v majetku ČEZ Distribuce, a. s., které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Budou dodrženy podmínky CETIN a. s., pod čj.: 198584/25 ze dne 18.07.2025:
- V oblasti stavby se nachází naše nadzemní vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Případnou změnu, nebo úpravu vedení SEK, požadujeme konzultovat se správou sítě, pracovníkem níže uvedeným, a to v dostatečně době před vlastním zásahem do vedení SEK. Tedy min. 1 měsíc předem, kde upozorňujeme na dodržení ustanovení §104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., ukládající stavebníkovi, který vyvolá překládku vedení SEK a zařízení veřejné komunikační sítě, dané povinnosti. Kontaktuje pracovníka POS (pana Davida Mrnku, tel. 720034270). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.;
 - určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem;
 - upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.
15. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze společného rozhodnutí AOPK ČR, Správy CHKO Lužické hory, pod čj.: SR/1691/LI/2025-4 ze dne 15.09.2025:
- termín zahájení stavebních prací bude předem oznámen Agentuře (zuzana.ruzickova@aopk.gov.cz),
 - komunikaci na p.p.č. 1794/1 (tj. cesta k RD čp. 121) nerozšiřovat na její pravou stranu (ve směru do kopce, tj. směrem k vyvýšenému břehu na pravé straně cesty u čp. 215 a dále ke stromům podél cesty nad zahradou k čp. 215),
 - na veškeré viditelné kamenné konstrukce včetně dlažeb bude použit místní kámen (čedič, znělec),
 - dřeviny podél komunikace budou chráněny před poškozením, bude postupováno podle ČSN 839061 (2006) - technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Tato norma bude respektována zejména při provádění výkopů pod okapovou linií koruny stromů,
 - po dokončení stavby bude narušený terén uveden do náležitého stavu, tj. urovnán bezvýrazných terénních novotvarů a ohumusován,
 - toto společné rozhodnutí je platné do 31.10.2030.
16. Budou dodrženy podmínky obchodní firmy GasNet Služby, s. r. o, uvedené ve vyjádření pod zn.: 5003373346 ze dne 14.08.2025, zejména:
- Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.
 - V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - Dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) požadujeme umístit min. 1 m od plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
 - V ochranném pásmu plynárenských zařízení a plynovodních přípojek nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby. Základy přístřešků, stožárů, mobiliáře, dopravního značení, informačních tabulí, opěrných zdí (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení (plynovody i přípojky plynu) min. 1 metr.
 - Zhotovitel stavby je povinen postupovat podle platných předpisů a norem, i když je v dokumentaci uvedeno jinak!

VODOVOD:

- Křížení a souběh vodovodní sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně min. 1 000 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsisluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>.

DRENÁŽ:

- Drenáž bude v místě křížení se stávajícím PZ umístěna v chráničce přesahující PZ 1 m na každou stranu.
- Vzdálenost při křížení obrysu PZ od obrysu chráničky drenáže bude min. 150 mm.
- Chránička drenáže bude z materiálu o shodné životnosti jako drenážní potrubí.
- Potrubí drenáže bude v chráničce vystředěno pomocí distančních prvků.
- Čela chráničky na drenáži budou utěsněna k zabránění průniku zemního plynu do drenážního systému.
- V samotné chráničce, tak ve vzdálenosti min. 1 m na obě strany od čel chráničky požadujeme celistvé potrubí drenáže. (bez spojů).
- Při křížení drenáže a PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Úhel křížení PZ s drenážním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvod. případech dodržet, může být úhel křížení menší nejméně však 60°.
- Souběh drenáže s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005.
- Pokud je na konstrukci plynovodu chránička s přesahem 1 m v místě křížení, není nutné realizovat uvedená opatření na konstrukci drenážního systému.
- Obrysy vsakovacích objektů budou umístěny minimálně 1000 mm od obrysu PZ.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ a zabezpečení všech poklopů na PZ.
- Následně budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení plynovodů a přípojek, které jsou zpravidla umístěny výše než je povrch plynovodu.
- Požadujeme, aby veškeré zemní práce v ochranném pásmu stávajících PZ byly prováděny nejméně 0,4 m od jejich povrchu a to všemi směry.
- Po odtěžení stávající zeminy dojde k podstatnému snížení krytí stávajícího PZ.
- Požadujeme zajistit ochranu PZ pro přejezd nákladních vozidel silničními panely/ocelovými plechy/plastovými panely.
- Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho utržení.
- Je vyloučen podélný zásah do obsypu a zásypu potrubí a podélný zásah do podloží komunikace, ve kterém je PZ uložen (podkopání).
- Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
- Realizací stavby nesmí dojít ke snížení krytí PZ!! Max. dovolené krytí nad PZ je 1,5m od obrysu PZ.

- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 1 m na obě strany, měřeno od obrysu kořenového balu k obrysu PZ.

V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí ve vztahu k nově budovanému povrchu. Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Vlastník a provozovatel komunikace bude i v budoucnu respektovat stávající trasu plynovodního zařízení a umožní jeho provozovateli vykonávat řádnou údržbu, opravy a případné budoucí rekonstrukce bez jakéhokoliv omezení.

STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
17. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze souhrnného stanoviska fy Severočeské vodovody a kanalizace a. s., pod zn.: SCVKZAD249768/UTPCLI/Ps ze dne 18.08.2025:
- Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SčVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele – společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
 - **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
 - V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SčVK požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
 - Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Při souběhu a křížení sítí s námi

provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

- **Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou info@scvk.cz poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.**
- **Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele – společnost Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.**
- *Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.*
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

18. Stavba bude dokončena do 03.03.2027.

19. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí, která bude podána na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu mj. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby, např. geometrický plán. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí stavebního úřadu:

podle § 182 odst. a) stavebního zákona

Obec Svor, IČ: 002 61 009, sídlem Svor 195, 471 51 Svor

O D Ů V O D N Ě N Í

Dne 18.09.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti:

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

podle § 182 písm. a) stavebního zákona

Obec Svor, IČ: 002 61 009, Svor 195, 471 51 Svor

podle § 182 písm. b) stavebního zákona

Obec Svor, IČ: 002 61 009, Svor 195, 471 51 Svor

podle § 182 písm. c) stavebního zákona

Jiří Holeček, Svor 115, 471 51 Svor

Pavla Holečková, Svor 115, 471 51 Svor

Ing. Kateřina Jonáková, Svor 238, 471 51 Svor

Antonín Slavík, Svor 23, 471 51 Svor

Mgr. Zdeňka Slavíková, Svor 23, 471 51 Svor

Zdeněk Zburník, Bojasova 1249/15, 182 00, Praha 8 - Kobylisy

CETIN a. s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GasNet Služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno, Zábřovice

Obec Svor, IČ: 002 61 009, sídlem Svor 195, 471 51 Svor

Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 708 89 988, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

podle § 182 písm. d) stavebního zákona

pozemky p. č. 62/1, 96, 98/1, 793, 795/5, 795/6, 796/4, 803/2, 803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 804/3, 809/1, 809/2, 810, 811/1, 845, 847/2, 1775/1, 1775/2, 1785/1, 1785/9, 1793/1, 1794/2, 1794/7 a 3821 a pozemky st. p. č. 125, 281, 324, 781, 833 a 837.

Stavební úřad vyrozuměl opatřením ze dne 09.10.2025 o zahájení řízení o povolení stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně určil lhůtu, do které mohli účastníci řízení podat námitky.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Podklady žádosti:

- Dokumentace č. zakázky 2501, datum 05/2025, vypracovaná Ing. Martinou Hřebřinovou, IČ: 738 42 346, sídlem Skalická 736, 473 01 Nový Bor.
- Souhlas se stavebním záměrem p. Jiřího Holečka
- Souhlas se stavebním záměrem pí Pavly Holečkové
- Souhlas se stavebním záměrem p. Antonína Slavíka
- Souhlas se stavebním záměrem pí Ing. Kateřiny Jonákové
- Souhlas se stavebním záměrem pí Mgr. Zdeňky Slavíkové
- Souhlas se stavebním záměrem p. Zdeňka Zburníka
- Souhlas se stavebním záměrem Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., ze dne 22.07.2025
- Souhlas se stavebním záměrem Povodí Ohře, s. p., ze dne 23.07.2025

Závazná stanoviska a vyjádření:

- Policie ČR, Dopravní inspektorát Česká Lípa, čj.: KRPL-66363-2/ČJ-2025-180106-06 ze dne 06.08.2025
- ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 001166227113 ze dne 24.07.2025
- CETIN a. s., čj.: 198584/25 ze dne 18.07.2025

- Severočeské vodovody a kanalizace a. s., zn.: SCVKZAD249768/UTPCLI/Ps ze dne 18.08.2025
- GasNet Služby, s. r. o, zn.: 5003373346 ze dne 14.08.2025
- Městský úřad Nový Bor, Odboru životního prostředí, čj.: MUNO 38932/2025, spis. zn.: ŽP/551/2025-256 ze dne 20.08.2025
- AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory, čj.: SR/1691/LI/2025-4 ze dne 15.09.2025
- Povodí Ohře, státní podnik, zn.: POH/31511/2025-2/032400 ze dne 23.07.2025
- ČEZ ICT Services, a. s., zn.: 0700950918 ze dne 10.03.2025
- Telco Infrastructure, s.r.o., zn.: 1100218770 ze dne 10.03.2025
- Telco Pro Services, a. s., zn.: 0201845904 ze dne 10.03.2025
- České radiokomunikace a. s., zn.: UPTS/OS/390011/2025 ze dne 11.03.2025
- Vodafone Czech Republic a. s., zn.: 250310-0903797489 ze dne 10.03.2025

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, podáním u zdejšího Městského úřadu Nový Bor, Odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Michal Kolč, v. r.

úředník silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sejmuto z úřední desky dne:

Poplatek

Podle položky 18 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatku osvobozeno vydání povolení záměru v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Obdrží

Účastníci stavebního řízení

podle § 182 písm. a) stavebního zákona

Obec Svor, IČ: 002 61 009, Svor 195, 471 51 Svor, v zastoupení Ing. Martina Hřebřinová, IČ: 738 42 346, Skalická 736, 473 01 Nový Bor

podle § 182 písm. b), c) a d) stavebního zákona

Obec Svor, IČ: 002 61 009, Svor 195, 471 51 Svor

podle § 182 písm. c) stavebního zákona

Jiří Holeček, Svor 115, 471 51 Svor

Pavla Holečková, Svor 115, 471 51 Svor

Ing. Kateřina Jonáková, Svor 238, 471 51 Svor

Antonín Slavík, Svor 23, 471 51 Svor

Mgr. Zdeňka Slavíková, Svor 23, 471 51 Svor

Zdeněk Zburník, Bojasova 1249/15, 182 00, Praha 8 - Kobylisy

CETIN a. s., IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GasNet Služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice

Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 708 89 988, Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

podle § 182 písm. d) stavebního zákona

vlastníci pozemků p. č. 62/1, 96, 98/1, 793, 795/5, 795/6, 796/4, 803/2, 803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 804/3, 809/1, 809/2, 810, 811/1, 845, 847/2, 1775/1, 1775/2, 1785/1, 1785/9, 1793/1, 1794/2, 1794/7 a 3821 a pozemků st. p. č. 125, 281, 324, 781, 833 a 837

Dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Lužické hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec

Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa