



MUNOX00WI3D2

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: ŽP/472/2026/73/26
Č.J.: MUNO 30730/2026
VYŘIZUJE: Andrea Kubátová
TEL.: 487 712 435
E-MAIL: akubatova@novy-bor.cz

DATUM: 03.08.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 29.05.2026 podala

Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, v zastoupení na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451 (dále jen "stavebník"),

a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr:

„CL 006 077 Cvikov, Tovární II. – rekonstrukce vodovodu“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 3538/1 a 3529 v katastrálním území Cvikov, obec Cvikov, kraj Liberecký.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_0990 - „Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka“ a ve vodním útvaru podzemních vod: 46400 - „Křída horní Ploučnice“, č. h. p. 1-14-03-0460-0-00.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

Řad A: ZÚ: Y = 717 238,19; X = 969 504,93

KÚ: Y = 716 947,86; X = 970 020,42

Řad B: ZÚ: Y = 717 104,76; X = 969 768,53

KÚ: Y = 717 050,36; X = 969 739,71

Záměr obsahuje:**IO 01 Vodovod - rekonstrukce****IO 01.1 Řad A**

- PE-HD PE100 RC + DN-OD 110, SDR17, dl. 320,0 m
- PE-HD PE100 RC + DN-OD 90, SDR17, dl. 278,0 m
- přepojení přípojek 33 ks
- šoupě přírubové DN 100 – 3 ks
- šoupě přírubové DN 80 – 4 ks
- hydrant podzemní DN 80 – 2 ks

IO 01.2 Řad B

- PE-HD PE100 RC + DN-OD 90, SDR17, dl. 62,0 m
- přepojení přípojek 3 ks
- šoupě přírubové DN 80 – 1 ks
- hydrant podzemní DN 80 – 1 ks

Účelem stavby je rekonstrukce části stávajícího vodovodu pro zajištění bezproblémového zásobování objektů pitnou vodou v dané lokalitě.

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce části stávajícího vodovodu v ulici Tovární ve Cvikově. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Zajištění stavebních jam pro stavbu a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Nové potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 100 - zrna do 8 mm a bude obsypáno štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Hloubka uložení potrubí se pohybuje převážně v hloubkách s krytím potrubí 1,50 m. V místech napojení stávajících řadů, případně v místech výraznějších lomů potrubí, budou provedeny opěrné betonové bloky z betonu min. C12/15. Pro rekonstrukci vodovodních řadů a přepojení přípojek bude použito potrubí s ochrannou vrstvou s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin s rozměrově zaintegrovanou vnější 10%-ní barevnou (modrou) indikační vrstvou.

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení stability přilehlých objektů (oplocení, okolní IS atd.). Případně budou přilehlé objekty před zahájením výkopů zajištěny.

Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvážet na skládku, kterou si sám zajistí a projedná.

Stavba musí být časově i věcně koordinována s plánovanou rekonstrukcí dotčených místních silnic (investice Města Cvikov). Realizace akce SVS se předpokládá v jedné stavební sezóně v roce 2028, definitivní obnova silnice v celé šíři (akce Město) se předpokládá v následujícím roce.

IO 01.1 Řad A

Stávající vodovodní řad PVC 110 (z r. 1970) a LT 80 (z r. 1970) je poruchový. Řad bude vyměněn za plastové potrubí PEHD DN-OD 110 x 6.6 mm, PN10, SDR17, PE 100 RCplus, certifikované PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 320,0 m a PEHD DN-OD 90 x 5.4 mm, PN10, SDR17, PE 100 RCplus, certifikované PAS 1075 - typ 2 v celkové délce 278,0 m.

Rekonstrukce vodovodního řadu A začíná napojením na stávající vodovod PE110 v ulici Tovární, v křižovatce u č. p. 299. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu vede v ulici Tovární v celé délce rekonstrukce řadu. V km 0,299 je na vodovod napojen rekonstruovaný Řad B (IO 01.2). Zde je také osazen podzemní hydrant. Rekonstrukce řadu končí v km 0,598 podzemním hydrantem a napojením na stávající vodovod PE63.

V trase rekonstrukce vodovodního řadu A bude přepojeno celkem 33 ks známých (resp. odhadnutých) stávajících vodovodních přípojek, včetně připravených odboček. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

IO 01.2 Řad B

Stávající vodovodní řad Litina 80 je poruchový. Řad bude vyměněn za plastové PEHD potrubí z PE100 RC certifikovaného podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90 x 5,4 mm, PN 10, SDR 17 v celkové délce 62,0 m.

Rekonstrukce vodovodního řadu B začíná napojením na rekonstruovaný řad A v křižovatce u č. p. 422 a končí v km 0,062 podzemním hydrantem.

V trase rekonstrukce vodovodního řadu B bude přepojeno celkem 3 ks známých (resp. odhadnutých) stávajících vodovodních přípojek, včetně připravených odboček.

Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata, přípojkové ventily) budou provedeny teleskopické.

Provizorní vodovod

Zásobování okolních objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem HDPE, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti. Po dobu odstávek budou přistaveny cisterny. Provizorní povrchový vodovod bude ochráněn proti poškození dřevěnými přejezdy v komunikacích a před vjezdy, případně zapuštěn pod niveletu terénu a zasypan. Po dokončení rekonstruovaného úseku budou přípojky přepojeny na zrekonstruovaný vodovod a provizorní potrubí demontováno.

Obnova povrchů

Tato stavba musí být časově i věcně koordinována s plánovanou stavbou rekonstrukce ulice Tovární, kterou bude provádět po dokončení stavby SVS vlastník komunikace (Město Cvikov) se spolufinancováním (na základě Smlouvy o spolupráci) od SVS a. s.

Nad rýhou bude provedena obnova konstrukce silnice od pláňe a provizorní ložnou a obrusnou vrstvu z ohřátého a zaválcovaného asfaltového recyklátu, který bude v max. míře zpětně využit z deponovaného materiálu, zde vyfrézovaného.

Následnou kompletní a definitivní obnovu vozovky bude provádět Město Cvikov, za finanční spoluúčasti SVS a. s., na základě uzavřené Smlouvy o Spolupráci.

II.

Dle § 55a odst. 4 vodního zákona

u k l á d á

předložení povolení k provozování předmětného vodovodního řadu pro veřejnou potřebu spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené k žádosti, kterou vypracovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice a ověřil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství Petr Hartig, ČKAIT: 0501003, datum vypracování: 04/2026, ID dokumentace SR00X022LY63, verze 2, ID záměru: Z/2026/85452.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

4. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
7. Pro stavbu budou použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby pro předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
8. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
9. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
10. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
11. **Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu stavebnímu úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.**
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
13. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona.
14. Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám.
15. **Budou dodrženy podmínky stanoviska ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.04.2026 pod zn.: 001176774602:**

V zájmovém území se nachází zařízení kabelového vedení NN a vrchního vedení NN.

Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

- Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že v blízkosti a na stavbou dotčených pozemcích se nachází zemní kabelové vedení nízkého napětí a vrchní vedení vysokého napětí, která jsou chráněna ochrannými pásmy, z čehož vyplývají i podmínky umístění staveb v jeho okolí. Podmínky se vztahují také na umístění vodovodních a kanalizačních přípojek apod.
- Dotčené zemní kabelové vedení v této lokalitě požadujeme před započítím stavby vytýčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné místo umístění. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005. Dle PNE 33 3301, PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti distribučního zařízení požadujeme provádění těchto činností ručně.
- Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného

uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku.

- Při umístění staveb v blízkosti vrchního vedení VN je třeba se řídit platnou technickou normou PNE 33 3301.
- Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, t. j. 6 m.
- Při výstavbě a úpravách pozemních komunikací a polních cest v ochranném pásmu venkovních vedení a trafostanic budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení v platném znění (k dispozici na www.cezdistribuce.cz), zejména nákladní automobily nebudou v ochranném pásmu pojíždět se zvednutou korbou a pracovní stroje se nesmí přiblížit k živým částem vodičů VN blíže než 2 metry.
- Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce a nutno ochránit bezpečný provoz energetického zařízení.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení.
- Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

16. Budou dodrženy podmínky stanoviska ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.04.2026 pod zn.: 001176774775:

Stavba se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení zemního kabelového vedení NN a vrchního vedení VN.

Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

- Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že v blízkosti a na stavbou dotčených pozemcích se nachází zemní kabelové vedení nízkého napětí a vrchní vedení vysokého napětí, která jsou chráněna ochrannými pásmy, z čehož vyplývají i podmínky umístění staveb v jeho okolí. Podmínky se vztahují také na umístění vodovodních a kanalizačních přípojek apod.
- Dotčené zemní kabelové vedení v této lokalitě požadujeme před započítáním stavby vytyčit a zjistit jeho hloubku uložení a určit přesné místo umístění. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005. Dle PNE 33 3301, PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti distribučního zařízení požadujeme provádění těchto činností ručně.
- Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku.
- Při umístění staveb v blízkosti vrchního vedení VN je třeba se řídit platnou technickou normou PNE 33 3301.
- Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, t. j. 6 m.
- Při výstavbě a úpravách pozemních komunikací a polních cest v ochranném pásmu venkovních vedení a trafostanic budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení v platném znění (k dispozici na www.cezdistribuce.cz), zejména nákladní automobily nebudou v ochranném pásmu pojíždět se zvednutou korbou a pracovní stroje se nesmí přiblížit k živým částem vodičů VN blíže než 2 metry.

- Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce a nutno ochránit bezpečný provoz energetického zařízení.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení.

Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

17. Budou dodrženy vybrané podmínky Jednotného environmentálního stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor ze dne 27.05.2026 pod č. j. MUNO 18061/2026:

Podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se uděluje **souhlas se zásahem do ochranného pásma památného stromu Lípa velkolistá na Dolním předměstí Cvikova** rostoucí na pozemku p. č. 2501/2 v k. ú. Cvikov v souvislosti se záměrem rekonstrukce vodovodu realizovaném na pozemku p. č. 3538/1 a 3529 v katastrálním území Cvikov, za podmínek:

- Realizací záměru nesmí dojít k poškození památného stromu, jeho kořenového systému, kmene ani koruny.
- Veškeré výkopové práce v prostoru ochranného pásma památného stromu budou prováděny výhradně ručně nebo šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem (Supersonic Air Spade) s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Použití těžké mechanizace v kořenovém prostoru ochranného pásma památného stromu se nepřipouští.
- Výkopové práce budou vedeny tak, aby nebyly poškozeny kosterní kořeny stromu. Kořeny o průměru nad 3 cm nesmí být přerušovány.
- Případné řezy kořenů o průměru do 3 cm musí být provedeny čistým řezem ostrým nástrojem bez třepení kořenů.
- Odkryté kořeny budou po dobu realizace prací chráněny proti vysychání, přehřátí a mechanickému poškození.
- V ochranném pásmu památného stromu nebude ukládán stavební materiál, výkopek ani zde nebude umožněn pojezd, parkování nebo manipulace stavební mechanizace.
- Kmen stromu bude po dobu realizace stavby chráněn vhodným bedněním proti mechanickému poškození.
- Výkopové práce v ochranném pásmu památného stromu budou omezeny na nezbytně nutnou dobu a otevřené výkopy nebudou ponechány bezprostředně u stromu déle, než je nezbytné.
- Po ukončení prací bude okolní terén šetrně upraven a uveden do původního stavu.
- Práce v ochranném pásmu památného stromu budou prováděny pod odborným arboristickým dozorem. O provádění arboristického dozoru budou vedeny záznamy ve stavebním deníku, které budou na vyžádání předloženy orgánu ochrany přírody.
- Jakákoliv změna stavebního záměru bude předem projednána s orgánem ochrany přírody.

Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se uděluje **souhlas se zásahem do části registrovaného významného krajinného prvku lípa u domu** (dále jen „RVKP“) na pozemku p. č. 2481/1 v souvislosti se záměrem rekonstrukce vodovodu realizovaném na pozemku p. č. 3538/1 a 3529 vše v katastrálním území Cvikov, za podmínek:

- Realizací záměru nesmí dojít k poškození dřeviny tvořící RVKP ani ke zhoršení jejích ekologických a estetických funkcí.
- Veškeré výkopové práce v prostoru kořenové zóny dřevin v RVKP budou prováděny výhradně ručně nebo šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem (Supersonic Air Spade) s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Použití těžké mechanizace v kořenovém prostoru RVKP se nepřipouští.
- Výkopové práce budou vedeny tak, aby nedošlo k poškození kosterních kořenů stromu. Kořeny o průměru nad 3 cm nesmí být přerušovány.
- Pokud bude nezbytné odstranit kořeny o průměru do 3 cm, bude řez proveden čistě ostrým nástrojem bez třepení kořenů.
- V prostoru pod korunou stromu v kořenové zóně nebude ukládán stavební materiál, výkopek ani zde nebude umožněn pojezd stavební mechanizace.
- Kmen stromu bude po dobu realizace stavby chráněn proti mechanickému poškození vhodným bedněním.
- Výkop v blízkosti RVKP nebude ponechán otevřený po dobu delší než nezbytně nutnou.
- Po ukončení prací bude terén v okolí RVKP šetrně upraven a uveden do původního stavu.

- Práce v blízkosti RVKP budou prováděny za odborného arboristického dozoru. O provádění arboristického dozoru budou vedeny záznamy ve stavebním deníku, které budou na vyžádání předloženy orgánu ochrany přírody.
- Jakákoliv změna stavebního záměru bude předem projednána s orgánem ochrany přírody.

18. Budou dodrženy vybrané podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., ze dne 29.04.2026 pod č. j.: 117101/26:

- v zájmovém území je umístěno SEK (sít' elektronických komunikací společnosti CETIN a. s.)
- Stavebník je povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK a další, níže uvedené podmínky:
 - V oblasti stavby se nachází naše podzemní vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu, nesmí dojít k výstavbě šachet a jiného zařízení do trasy našeho vedení v odstupu min. 400 mm. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005, 736006. Po odkrytí našeho vedení, doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem (pažení výkopů, výstavba mechanické ochrany na našem vedení, zavěšení kabelové trasy atd.). V prostoru umístění rozvaděče na objektu, požadujeme jeho zachování ve stávajícím umístění, v případě drobných úprav, nutno konzultovat na místě s pracovníkem SPOS (níže uvedeného) v dostatečném termínu předem (cca 4 týdny). Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení, musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720034270). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.;
 - Přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN a.s., a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby.
 - Přeložení SEK nesmí být provedeno bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

19. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s. r. o., ze dne 26.05.2026 pod zn.: 5003568575:

V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále PZ):

- VTL plynovod ocel DN 300 + bezpečnostní pásmo
- STL plynovod PE d90, příp.

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Podmínky pro realizaci stavby:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení a zabezpečení všech poklopů na (<http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>) - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ, příp. zhotoveny ručně kopané sondy pro určení hloubky uložení PZ.
- Digitální data lze získat: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Při realizaci stavby budou přizváni pracovníci GasNet Služby s. r. o. ke kontrole podmínek.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné vyjádření

k přeložce: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení). Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasyplynovodu>

- Současně si vyhrajujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Podmínky pro realizaci stavby:

- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, viditelně ho vyznačit a v místech střetu si nechat orientačně určit jeho krytí;
- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, číchačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.);
- VTL plynovod DN 300 kříží místní komunikaci v ul. Tovární v ocelové chráničce DN 500 délky cca 10,5 m;
- UPOZORŇUJEME, že v místě konce chráničky, kde je osazena číchačka a propojovací objekt nebo kontrolní měřicí vývod jsou uloženy kabelové rozvody malého napětí, které nesmí být poškozeny!!!
- při křížení a souběhu inženýrských sítí s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení apotrubí, event. jejich chráničkou. Odstupové hodnoty jsou stanoveny technickým pravidlem TPG 702 04, Tab.9. Na VTL plynovody se nevztahuje technická norma ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)!
- VODOVOD:
KŘÍŽENÍ: min. 0,3 m od potrubí VTL plynovodu;
SOUBĚH: min. 3 m od potrubí VTL plynovodu;
VODOVODNÍ ŠACHTY: obrysová vzdálenost musí být min. 4 m od potrubí VTL plynovodu;

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle § 184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ

POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržívat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/avsouladu> s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo

bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 16.03.2026 pod zn.: SCVKZAD271539/LI/Kr:

Realizační podmínky:

- Stavba bude realizována dle schválené projektové dokumentace.
- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou info@scvk.cz poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.
- V rámci realizace stavby požadujeme, aby zhotovitel stavby disponoval oprávněním k výkonu stavebního dozoru na vodohospodářských stavbách, anebo aby v rámci realizace stavby byl Stavební dozor, jakožto součást zajištění technického dozoru zhotovitele, stavebníka nad prováděním vodohospodářské stavby.
- Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SčVK či pracovníky servisní organizace provozovatele – společnost Severočeská servisní a.s. (dále jen SčS).
- Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení.
- Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 /840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození VH zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na VH zařízení způsobenou svojí činností.
- Požadujeme, aby v rámci realizace stavby byl řádně veden stavební deník.
- Do stavebního deníku je nutné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací provozovatelem SčVK či servisní organizací provozovatele – společnosti SčS.
- Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebnímu provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla.
- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- Kontrolu celistvosti vodícího pásu požadujeme provést našimi pracovníky.
- Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SčVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SčVK či pracovníky servisní organizace provozovatele – společnosti SčS k zápisu souhlasu do stavebního deníku.
- Předchozí tři podmínky požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SčVK či pracovníka servisní organizace provozovatele — společnost SčS ve stavebním deníku.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- V případě, že v rámci realizace dojde k podstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci k povolení záměru požadujeme pro kolaudační řízení předložit „Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla“.
- Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SčVK požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
- Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Podmínky doložení dokladů a dokumentů před zahájením kolaudace stavby:

Zrealizovaná stavba bude stavebníkem do provozování SčVK předána protokolárně formou „Zápisu o převzetí a předání stavby“. Zápis o převzetí a předání stavby vyhotoví provozovatel SčVK po předložení dokladů a dokumentů:

V případě staveb vodovodů, zejména:

- *Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SčVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
- *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SčVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
- *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SčVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
- *Protokol o provedení dezinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době dezinfekce nového potrubí od min. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu dezinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.*
- *Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováděn:*
 - *u $DN < 150$ - minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,*
 - *u $DN \geq 150$ - minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.*
- *Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.*
- *Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).*
- *Výsledky hutnicích zkoušek zásypů.*
- *Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.*
- *Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 (".dgn") na CD. Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace jsou uvedeny na stránkách provozovatele www.scvk.cz.*
- *Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného vodovodního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění - ochranná pásma vodovodních řadů.*
- *Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dilenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.*
- *Stavební deník se záznamem nebo zápisy o kontrolách pracovníků SčVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK) při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody apod.) — podepsaná pracovníkem SčVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK).*
- *Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SčVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.*
- *Fotodokumentace v elektronické podobě.*

- *Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SčVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK), včetně zápisu ve stavebním deníku.*
- *Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.*
- *Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.*
- *V případě výstavby vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek*
 - *Revize všech vodovodních přípojek dle PD, vyhotovené pracovníkem SčVK nebo SČS (poskytovatel služeb provozovatele SčVK).*
 - *Sepsané „Žádosti o zřízení přípojky“ v databázi provozovatele SčVK na všechny vodovodní přípojky dle PD, kdy podkladem bude investorem předán seznam napojených nemovitostí a jejich vlastníků.*

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje vydaného dne 07.05.2026, zn: KHSLB 10136/2026:

- Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceném, a to v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

22. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2030.

23. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby kontroly stavby:

- zahájení stavby a dokončení stavby

24. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí dle stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník doloží:

- prohlášení stavebního dozoru,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- potvrzení o provedení příslušné tlakové zkoušky vodovodního řadu,
- protokol o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí,
- oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,
- stavební deník,
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků s užíváním stavby,
- souhlasy dotčených správců inženýrských sítí s užíváním stavby (možno formou zápisu do stavebního deníku),
- souhlasy dotčených orgánů s užíváním stavby,
- fotodokumentace stavby (z průběhu stavby, po dokončení stavby).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupena společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Odůvodnění:

Dne 29.05.2026 podal stavebník žádost o vydání povolení záměru stavby: „**CL 006 077 Cvikov, Tovární II. – rekonstrukce vodovodu**“ na pozemku parc. č. 3538/1 a 3529 v katastrálním území Cvikov, obec Cvikov, kraj Liberecký.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Vodoprávní stavební úřad přípisem ze dne 02.07.2026 pod č. j.: MUNO 26953/2026 spisová značka ŽP/472/2026/73/26 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání povolení výše uvedeného záměru. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 30.07.2026 mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námítky.

Vodoprávní stavební úřad současně oznámil podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 3 dny po uplynutí lhůty k vyjádření, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými bylo možné se seznámit a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí.

Vodoprávní stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti.

Účastníci řízení:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a. s., zastoupena společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

účastníci řízení podle § 182 písm. b), c) a d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Cvikov

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., CETIN a. s., GasNet Služby, s. r. o., ČEZ Distribuce, a. s.

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

St. p. č. 577/1, 582/1, 585, 587, 588/1, 590/1, 591, 592, 730, 794/1, 943/1, 1138/1, 1138/2, 1219, 1220, 1589, v k. ú. Cvikov

p. p. č. 238/1, 238/3, 239, 244, 245, 246, 250/1, 252/1, 255, 256/1, 256/3, 259, 260, 269, 270/1, 270/3, 2434/2, 2434/4, 2434/6, 2445/2, 2450/2, 2450/7, 2464/1, 2464/2, 2464/3, 2467/3, 2468/2, 2469, 2471/1, 2471/5, 2472/2, 2472/3, 2472/4, 2472/5, 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/6, 2483, 2484, 2501/1, 2501/2, 2502, 2503, 2504/1, 2504/3, 2505/4, 2505/5, 2507/3, 2507/4, 2525, 2526, 2527/1, 2530, 3523, 3528/2, 3529, 3535, 3538/1, 3683/2, 3783/1, 3783/122 v k. ú. Cvikov

Ostatní vlastníci nemovitostí, u nichž nebyla shledána potence dotčenosti stavbou, nebyli vymezeni za účastníky řízení.

K povolení záměru stavby byly doloženy tyto doklady:Závazná stanoviska:

- Jednotné enviromentální stanovisko MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí ze dne 27.05.2026, č. j.: MUNO 18061/2026, spis. ŽP/342/2026 – 142,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 07.05.2026, zn: KHSLB 10136/2026.

Vyjádření správců sítí:

- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice k existenci sítí ze dne 02.03.2026 pod zn.: SCVKZAD273344,
- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice k projektové dokumentaci ze dne 16.03.2026 pod zn.: SCVKZAD271539/LI/Kr,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, k existenci sítí ze dne 14.04.2025 pod č.j.: 105852/25,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, k povolení stavby ze dne 29.04.2026 pod č.j.: 117101/26,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k existenci sítí ze dne 14.04.2025 pod zn.: 5003303443,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k povolení stavby ze dne 26.05.2026 pod zn.: 5003568575,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín k existenci sítí ze dne 02.03.2026 pod zn. 0102486482,
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 30.04.2026 pod zn. 001176774775,
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín k projektové dokumentaci ze dne 30.04.2026 pod zn. 001176774602,
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 28.05.2026 pod zn. č. 0701110747,
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 28.05.2026 pod zn. 0202024460,
- sdělení společnosti Telco Infrastruktura, s.r.o. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 28.05.2026 pod zn. 1100374611,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 02.03.2026 pod zn. MW9910297840931477,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 k existenci zařízení ze dne 02.03.2026, zn.: E12713/26,
- vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 k existenci sítí ze dne 03.03.2026 pod zn. UPTS/OS/427335/2026,
- e-mailové sdělení Města Cvikov k existenci sítí ze dne 24.04.2025 bez č. j.

Další podklady:

- projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. - útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice a ověřil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství Petr Hartig, ČKAIT: 0501003, datum vypracování: 04/2026, ID dokumentace SR00X022LY63, verze 2, ID záměru: Z/2026/85452,
- plná moc k zastupování,
- stanovisko Povodí Ohře, s.p., Chomutov ze dne 29.04.2026, zn: POH/17089/2026-2/037200,
- souhlas Města Cvikov s realizací stavby dle § 187 stavebního zákona vyjádřený na kopii situačního výkresu stavby,
- vyjádření Krajského ředitelství policie, odboru správy majetku ze dne 22.04.2025 pod č. j. KRPL-3888-18/ČJ-2025-1800SU,

- souhlas Ministerstva obrany – Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 19.05.2025, č. j. MO 454137/2025-1322,
- sdělení Městského úřadu Cvikov, Stavebního úřadu jako příslušného silničního správního úřadu ze dne 28.04.2025 pod č. j. MUC-3005/2025/SÚ
- stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody ze dne 11.05.2026 pod zn. KULK 29715/2026

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Výše uvedená stavba je budována ve veřejném zájmu. Veřejný zájem vodoprávní stavební úřad spatřuje v zajištění zásobení obyvatelstva pitnou vodou.

Vodoprávní stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ostatní připomínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, jsou uvedeny v závěru odůvodnění v části "Upozornění".

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili k podkladům řízení.

Posouzení vodoprávního stavebního úřadu:

Vodoprávní stavební úřad záměr stavby schválil, protože je v souladu s územním plánem města Cvikov – jedná se o rekonstrukci stávající technické infrastruktury v intravilánu města.

Posouzení odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor:

- Vodoprávní úřad posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že se stavbou lze z hlediska zákona o vodách souhlasit.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, ani v záplavovém území, ale je umístěna v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.
- Orgán ochrany přírody a krajiny posoudil žádost týkající se záměru rekonstrukce vodovodu realizovaném na pozemcích p. č. 3538/1 a 3529 v katastrálním území Cvikov.
Bylo zjištěno, že část záměru zasahuje do ochranného pásma památného stromu Lípa velkolistá na Dolním předměstí Cvikova rostoucí na pozemku p. č. 2501/2 v katastrálním území Cvikov. Vzhledem k blízkosti stavby k památnému stromu nelze vyloučit možné ovlivnění kořenového systému stromu, zejména při provádění zemních prací a manipulaci se stavební technikou.
Orgán ochrany přírody proto stanovil podmínky směřující zejména k ochraně kořenového systému stromu, zamezení mechanického poškození kmene a omezení negativních vlivů stavební činnosti.
Dále bylo zjištěno, že záměr bezprostředně sousedí s RVKP lípa u domu, který se nachází na pozemku p. č. 2481/1 v katastrálním území Cvikov. Výkopové práce budou prováděny v blízkosti RVKP, hrozí zásah do kořenového systému dřeviny tvořící RVKP a riziko

zhoršení jejího zdravotního stavu. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody stanovil podmínky zajišťující ochranu dřeviny během realizace stavby.

K předmětnému záměru bylo doručeno stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, orgánem ochrany přírody dne 11.05.2026 pod zn. KULK 29715/2026, které uvádí, že záměr nemůže mít negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000. Dle nálezové databáze ochrany přírody nebyl na předmětném úseku liniové stavby evidován výskyt zvláště chráněných druhů.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že předmětný záměr je z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, při dodržení stanovených podmínek, možný.

Vodoprávní stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:

- Orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje stavebníka na povinnost zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou (v souladu s hierarchií odpadového hospodářství § 3 odst. 2 zákona o odpadech) a to tak, že veškeré odpady budou předány do zařízení pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Dle sdělení projektanta se azbestocementové potrubí na stavbě nepředpokládá.

Doklady o předání odpadů z realizace stavby do zařízení určeného pro nakládání s odpady obsahující údaj o druhu a množství odpadů (např. výkopové zeminy, stavební sutě, asfaltové směsi, železa apod.) budou uchovány pro případnou kontrolu správního orgánu. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním

učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje

o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. c) a v souladu s § 9 zákona o správních poplatcích ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 09.07.2026.

Andrea Kubátová

úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

v zastoupení: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

účastníci řízení podle § 182 písm. b), c) a d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Město Cvikov, IDDS: 4j4bevp

sídlo: Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov I

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 písm. a) správního řádu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků:

St. p. č. 577/1, 582/1, 585, 587, 588/1, 590/1, 591, 592, 730, 794/1, 943/1, 1138/1, 1138/2, 1219, 1220, 1589, v k. ú. Cvikov

p. p. č. 238/1, 238/3, 239, 244, 245, 246, 250/1, 252/1, 255, 256/1, 256/3, 259, 260, 269, 270/1, 270/3, 2434/2, 2434/4, 2434/6, 2445/2, 2450/2, 2450/7, 2464/1, 2464/2, 2464/3, 2467/3, 2468/2, 2469, 2471/1, 2471/5, 2472/2, 2472/3, 2472/4, 2472/5, 2480/1, 2480/2, 2481/1, 2481/6, 2483, 2484, 2501/1, 2501/2, 2502, 2503, 2504/1, 2504/3, 2505/4, 2505/5, 2507/3, 2507/4, 2525, 2526, 2527/1, 2530, 3523, 3528/2, 3529, 3535, 3538/1, 3683/2, 3783/1, 3783/122 v k. ú. Cvikov

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, IDDS: b7wbphv

sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Dále obdrží hlavní projektant stavby v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Petr Hartig - útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor a města Cvikov, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).